YE DIGITAL

NetSHAKER
Version 7.2

ビジネススタイルの変革においても、
快適なインターネット環境とセキュリティーの課題を解決します。

インターネット・セキュリティーサーバー

フィルタリング **不正PC接続検知** **ユーザー管理・認証**

▼ 主な機能

*オプション機能

項目		概要
インターネット	プロキシキャッシュ	データのキャッシュ、プロキシ認証、上位プロキシ認証 （多段プロキシ対応）
	メール送受信	個人毎の転送設定等アカウント管理、メールリレー※1、 メーリングリスト、SMTP認証、Submissionポート
	無線アクセスポイント連携	無線アクセスポイント一括設定、設定追加・変更、死活監視、ファームウェア更新 ※対応メーカについては別途お問合せください。
セキュリティ	ファイアウォール	簡単設定（ポート単位）／詳細設定（送信元、宛先等）
	RADIUS認証	RADIUS認証による強固なユーザ認証
	デジタル証明書発行*	デジタル（プライベート）証明書発行、プライベート認証局
	不正PC接続検知・排除* ※ 自治体向け	許可PC以外からの接続要求を検知・排除、不正接続監視
	Webコンテンツフィルタ*	掲示板・Webメールを利用した機密情報・個人情報の漏えいを防止、 業務上不適切なWebサイトの閲覧をブロック。
管理	ユーザ管理	ユーザ情報の一括登録、ActiveDirectoryとの連携が可能
	ログ・統計情報	各種ログ／アクセス状況の統計情報の表示
	バックアップ	設定情報、ログ、メール等をネットワーク経由でフルバックアップ（複数世代管理も可能）

※1 ドメイン指定によるメールリレー機能

▼ ハードウェア

	NAHN9B1GS2 スタンダードⅡモデル	NAHN9B1GP PREMIUMモデル	NAHN9B1KGS2 スタンダードⅡモデル ※自治体向け	NAHN9B1KGP PREMIUMモデル ※自治体向け
CPU	Intel Core i3-4330TE (2コア/4スレッド) 2.40GHz	Intel Core i7-4770TE (4コア/8スレッド) 2.30GHz,Turbo:3.30GHz	Intel Core i3-4330TE (2コア/4スレッド) 2.40GHz	Intel Core i7-4770TE (4コア/8スレッド) 2.30GHz,Turbo:3.30GHz
メモリ	16GB			
記憶装置	SSD 240GB	SSD 480GB	SSD 240GB	SSD 480GB
NIC	10/100/1000対応 × 2ポート			
外形寸法	437(W) × 44(H) × 250(D)[mm]　(突起部及びゴム足除く)			
本体重量	約4.2Kg			
動作環境	温度：10~45度/湿度：20~80%RH　(但し結露なきこと)			
端末数（目安）	800端末	2000端末	800端末	2000端末

▼ オプション

項目	概要
UPS 無停電電源装置	NetSHAKER UPS-HS310（NBHY611Z） ※据え置き型
	NetSHAKER UPS-HS610SP（NBHY614Z） ※ラックマウント型

※製品にラックマウントキットが含まれます。

● このカタログ記載の内容は2024年3月現在のものです。　● 掲載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。　● 記載内容は予告なく変更することがあります。

株式会社YEデジタル　www.ye-digital.com

製品・ソリューションについてのお問い合わせ

0120-091-099 受付時間 9:00~17:00
(土日祝および当社指定休業日を除く)

netshaker@ye-digital.com

● 本 社
福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号　〒802-0003

● 渋谷オフィス
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号　渋谷ソラスタ　〒150-0043