

NetSHAKER

Version 7.1

ビジネススタイルの変革においても、
快適なインターネット環境とセキュリティの課題を解決します。

インターネット・セキュリティサーバ

フィルタリング

ウイルス・スパム

不正PC接続検知

ユーザ管理・認証



▼ 主な機能

*オプション機能

項目	概要	
インターネット	プロキシキャッシュ	データのキャッシュ、プロキシ認証、上位プロキシ認証 (多段プロキシ対応)
	メール送受信	個人毎の転送設定等アカウント管理、メールリレー※1、 メーリングリスト、SMTP認証、Submissionポート
	無線アクセスポイント連携	無線アクセスポイント一括設定、設定追加・変更、死活監視、ファーム ウェア更新 ※対応メーカーについては別途お問合せください。
セキュリティ	ファイアウォール	簡単設定(ポート単位) / 詳細設定(送信元、宛先等)
	RADIUS認証	RADIUS認証による強固なユーザ認証
	デジタル証明書発行*	デジタル(プライベート)証明書発行、プライベート認証局
	不正PC接続検知・排除*	許可PC以外からの接続要求を検知・排除、不正接続監視
	Webコンテンツフィルタ*	掲示板・Webメールを利用した機密情報・個人情報の漏えいを防止、 業務上不適切なWebサイトの閲覧をブロック。
	アンチウイルス・スパム*	メール(SMTP/POP3)、Web閲覧(HTTP)、ファイル転送(FTP) におけるウイルス感染を防止、スパムメール(SMTP/POP3)の検出
管理	ユーザ管理	ユーザ情報の一括登録、ActiveDirectoryとの連携が可能
	ログ・統計情報	各種ログ/アクセス状況の統計情報の表示
	バックアップ	設定情報、ログ、メール等をネットワーク経由でフルバックアップ(複 数世代管理も可能)

※1 ドメイン指定によるメールリレー機能

▼ ハードウェア

	NAHN9B1GS スタンダードモデル	NAHN9B1GP PREMIUMモデル
CPU	Intel Core i3-4330TE (2コア/4スレッド) 2.40GHz	Intel Core i7-4770TE (4コア/8スレッド) 2.30GHz, Turbo: 3.30GHz
メモリ	8GB	16GB
記憶装置	SSD 240GB	SSD 480GB
NIC	10/100/1000対応 × 2ポート	
外形寸法	437(W) × 44(H) × 250(D)[mm] (突起部及びゴム足除く)	
本体重量	約4.2Kg	
動作環境	温度: 10~45度/湿度: 20~80%RH (但し結露なきこと)	
端末数(目安)	300端末	2000端末

▼ オプション

項目	概要
UPS 無停電電源装置	NetSHAKER UPS-HS310 (NBHY611Z) ※据え置き型
	NetSHAKER UPS-HS610SP (NBHY614Z) ※ラックマウント型



※製品にラックマウントキットが含まれます。